

R-500 T.S.

Linea Professionale

Rilegatrice semiautomatica per calendari

Il "Best Seller" delle nostre macchine semiautomatiche. È forse la nostra rilegatrice più famosa, perfetta per confezionare calendari e quaderni. L'alta precisione di chiusura dei diametri piccoli permette una finitura di qualità superiore anche per i prodotti più sottili.

Le dimensioni contenute, la semplicità nel cambio utensili e nella manutenzione ne fanno una macchina veramente "per tutti". Ora con la nuova elettronica touch-screen.




INDUSTRIA 4.0

www.rilecart.it

RILECART S.r.l.
WIREBIND INTERNATIONAL


Rilegatrice semiautomatica per calendari



Opzionale: aspiratore carta

Formatore-distributore
ganci da 100 a 300 mm

SISTEMA DI RILEGATURA

Opzionale: srotolatore spirale
con avvolgitore carta

DATI TECNICI



220 V monofase 50/60 Hz; 2 Kw



6 Atm - 150 lt/min.



H 1400 x D 700 x L 2200 mm



485 Kg

FUNZIONAMENTO








L'operatore deve creare un programma di lavoro impostando i dati essenziali (diametro, passo e numero di anelli per spezzone), appoggiare il prodotto pre-forato sul tavolo e premere il pedale. La macchina taglia dalla bobina lo spezzone del numero di anelli desiderato e lo trascina nell'area di rilegatura. Il tavolo della R-500 T.S. blocca il prodotto ed avanza portando i fori in corrispondenza della spirale, che viene chiusa grazie all'apposito utensile sagomato. Contemporaneamente se richiesto, viene inserito il gancio. Su questa macchina è applicabile il distributore semiautomatico di ganci da 100-300 mm. È ora disponibile anche il formatore ganci automatico. Estremamente facili e veloci sono le operazioni di cambio utensili e le necessarie regolazioni. Tutte le operazioni sono controllate da un microprocessore con una memoria di 50 tipologie di lavoro diverse.

CARATTERISTICHE

- Utilizza spirali in bobina, passo 3:1", 4:1" o 2:1".
- Possono essere utilizzati 7 diversi diametri, da 3/16" a 9/16", con appositi set di utensili dedicati.
- Lunghezza massima di rilegatura: 500 mm - minima 50 mm.
- Spessore massimo di rilegatura: 11,5 mm (vedi tabella di chiusura).
- Possibilità di rilegare con 1 spezzone per spirale, due identici per calendari da parete o fino a 10 per rilegature a skip.
- Microprocessore di comando con touch-screen.
- Funzionamento elettrico e pneumatico. È necessario il collegamento ad una presa di aria compressa.
- Capacità produttiva fino a 1500 copie/ora, a seconda delle capacità dell'operatore e della dimensione del prodotto.

ACCESSORI

- Alimentatore automatico di ganci da 70 mm
- Distributore ganci da 100-300 mm
- Aspiratore carta
- Modulo per assistenza da remoto

						
PASSO	CAPACITÀ	DIAMETRO	SPESSORE RIL	axb mm	Ø mm	a mm
4:1"	3/16" 1/4"	4,7 6,3	3,5 4,8	3,3x2,5	3	2
3:1"	3/16" 1/4"	4,7 6,3	3,5 4,8	4x3	3,5	2
	5/16" 3/8" 7/16"	7,9 9,5 11	6,3 8 9,5	4x3,7	4	3
	1/2" 9/16"	12,7 14,3	10,5 11,5	4x5	5	4
2:1"	9/16"	14,3	11,5	5x4,7	6	4

RILECART® S.r.l.
WIREBIND INTERNATIONAL



RILECART - WIREBIND INTERNATIONAL
Società Unipersonale
Sede Amministrativa e Stabilimento
Viale Piave - 24022 Alzano Lombardo - Bergamo
Tel. +39 035 515.900 - Fax +39 035 515.060
info@rilecart.com - www.rilecart.com

