R-520 T.S.

Linea Professionale

Rilegatrice semiautomatica

L'evoluzione del nostro "Best Seller" R-500. Perfetta per rilegare calendari e cataloghi fino al diametro 1". Le dimensioni contenute, la semplicità nel cambio utensili e nella manutenzione ne fanno una macchina veramente "per tutti". Equipaggiata con la nuova elettronica touch screen.

INDUSTRIA 4.0

www.rilecart.it

RILECART® S.r.l.
WIREBIND INTERNATIONAL

Rilegatrice semiautomatica

Nuovo srotolatore compatto e incorporato

Formatore-distributore ganci da 100 a 300 mm

SISTEMA DI RILEGATURA

Nuovo touch screen da 7"



DATI TECNICI

	220 V monofase 50/60 Hz; 2 Kw
	6 Atm – 150 lt/min.
	H 1400 x D 700 x L 2200 mm
	510 Kg

FUNZIONAMENTO

L'operatore deve creare un programma di lavoro impostando i dati essenziali (diametro, passo, numero di anelli per spezzone), appoggiare il prodotto pre-forato sul tavolo e premere il pedale. La macchina taglia dalla bobina lo spezzone del numero di anelli desiderati e lo trascina nell'area di rilegatura. Il tavolo della R-520 T.S. blocca il prodotto ed avanza portando i fori in corrispondenza della spirale, che viene chiusa grazie all'apposito utensile sagomato. Contemporaneamente, se richiesto, viene inserito il gancio. Su questa macchina è disponibile sia il distributore semiautomatico di ganci da 100-300 mm che il relativo formatore. Estremamente facili e veloci sono le operazioni di cambio utensili e le necessarie regolazioni. Tutte le operazioni sono controllate da un microprocessore con una memoria di 50 tipologie di lavoro diverse.

CARATTERISTICHE

- Utilizza spirali in bobina, passo 3:1", 4:1" o 2:1".
- Possono essere utilizzati diversi diametri, da 3/16" a 1" con appositi set di utensili speciali.
- Lunghezza max. di rilegatura: 520 mm – min. 50 mm.
- Spessore max. di rilegatura: 21 mm (vedi tabella di chiusura).
- Possibilità di rilegare con 1 spezzone di spirale, due identici per calendari da parete o fino a 10 per rilegature a skip.
- Microprocessore di comando con touch-screen.
- Funzionamento elettrico e pneumatico.
  È necessario il collegamento ad una presa di aria compressa.
- Capacità produttiva fino a 1200 copie/ora, a seconda delle capacità dell'operatore e della dimensione del prodotto.

ACCESSORI

- Alimentatore di ganci da 100-300 mm.
- Formatore ganci da 100-300 mm. per ganci dritti
- Modulo per assistenza da remoto

	Ø inch	Ø mm	mm	a b	Ø	a
PASSO	CAPACITÀ	DIAMETRO	SPESSORE RIL	axb mm	Ø mm	a mm
4:1"	3/16" 1/4"	4,7 6,3	3,5 4,8	3,3x2,5	3	2
3:1"	3/16" 1/4"	4,7 6,3	3,5 4,8	4x3	3,5	2
	5/16" 3/8" 7/16"	7,9 9,5 11	6,3 8 9,5	4x3,7	4	3
	1/2" 9/16"	12,7 14,3	10,5 11,5	4x5	5	4
2:1"	9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1"	14,3 16 19 22 25,5	11,5 13 15 17 19	5x4,7	6	4
				6x6	7	5

La società si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e i contenuti del presente catalogo

RILECART® S.r.l.
WIREBIND INTERNATIONAL

RILECART - WIREBIND INTERNATIONAL
Società Unipersonale
Sede Amministrativa e Stabilimento
Viale Piave - 24022 Alzano Lombardo - Bergamo
Tel. +39 035 515.900 - Fax +39 035 515.060
info@rilecart.com - www.rilecart.com

ISO 9001-ISO 14001